



Упаковка:
пакет с наклейкой

Кабельные стяжки-липучки. Нейлон ВЕЛКРО

ПРОФЕССИОНАЛ

- Для многократного использования
- Материал с диэлектрическими свойствами и широкая лента исключают повреждение кабеля
- Температура эксплуатации: от -20°C до +85°C
- Стойкость к УФ-излучению

Применяются для монтажа проводов и коммутационных кабелей (патч-кордов), а также для фиксации кабелей к кронштейнам или органайзерам.

Длина, мм	Ширина, мм	Макс. Ø обхвата, мм	Фасовка, шт.	Артикул
210	16	50	10	30932-10*
			100	30932-100

Кабельные стяжки. Нержавеющая сталь КС-Н

ПРОФЕССИОНАЛ

- Шариковый замок одностороннего хода с самофиксацией минимизирует усилие и исключает обратное проскальзывание ленты
- Полностью металлическая конструкция: повышенная прочность, коррозионная стойкость, использование в агрессивных и масляных средах
- Температура эксплуатации: от -80°C до +538°C

Применяются для бандажирования и крепежа кабелей электропроводки, трубопроводов и т.п.

Длина, мм	Ширина, мм	Макс. Ø обхвата, мм	Мин. усилие на разрыв, кгс	Фасовка, шт.	Артикул
150	4.6	35	60	50	30971-46-150*
200		50			30971-46-200
300		80			30971-46-300
400	7.9	105	80	25	30971-46-400
200		50			30971-79-200
300		80			30971-79-300
400		105			30971-79-400

Площадка под хомут-стяжку. Нейлон ПХС

МАСТЕР

- Самоклеящееся основание обеспечивает легкость монтажа
- Стойкость к УФ-излучению у черных площадок (арт. 30917-xx). Рекомендуется использовать вне помещений.

Применяются для крепления кабельных стяжек к различным поверхностям.

Для большей несущей способности или при использовании вне помещений – воспользоваться саморезами.

Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр отверстий, мм	Цвет	Фасовка, шт.	Артикул
20	20	3	Белый	100	30915-20*
			Черный		30917-20
25	25	3	Белый	100	30915-25
			Черный		30917-25