

KRAFTOOL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

THERMAL
PROTECT

IP44





Наименование	K 325		K 315		P 315	
Описание	<p>Сверхмощный удлинитель, на усиленном стальном каркасе, с металлическим барабаном, для использования на открытом воздухе на крупных промышленных объектах и строительных площадках при температуре до – 40 °С</p>		<p>Мощный удлинитель на стальном каркасе, с металлическим барабаном, для использования вне помещений при проведении ремонтно-строительных работ при температуре до – 40 °С</p>		<p>Удлинитель на стальном каркасе, с пластиковым барабаном, для использования при проведении ремонтно-строительных работ</p>	
Артикул	55086-30	55086-50	55085-30	55085-50	55084-30	55084-50
Материал катушки	Металл		Металл		Пластик	
Тип кабеля	КГ 3 x 2.5		КГ 3 x 1.5		ПВС 3 x 1.5	
Макс. нагрузка, Вт	4000		3700		3500	
Длина кабеля / провода, м	30	50	30	50	30	50
Кол-во гнезд, шт.	4		4		4	
Сила тока, А	16		16		16	
Заземление	●		●		●	
Термопредохранитель	●		●		●	
Пылевлагозащита	IP44		IP44		IP44	
Температурный режим кабеля, °С	от -40 до +40		от -40 до +40		от +5 до +40	
Габариты, см	33 x 22 x 43		30 x 20.5 x 39		28.5 x 20 x 37	

К 325 силовые удлинители на стальной катушке

КГ 3x2.5

KRAFTOOL



Три уровня защиты от пыли и влаги (IP44):

- Подпружиненные крышки
- Резиновые вставки в месте контакта крышки с розеткой
- Защитные шторки



Силовой блок позволяет подключить до 4-х инструментов одновременно



Стальной корпус катушки с фиксатором от саморазматывания



Плавное вращение барабана
Вращающаяся ручка для удобного сматывания

Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания



Восстанавливаемый термopедохранитель защищает от перегрева



Прорезиненный маслобензостойкий кабель КГ



Заземляющая жила



Усиленная стальная рама с эргономичной рукояткой для удобства транспортировки




Фиксатор вилки к барабану



Упаковка: картонная коробка



Устойчивость к низким температурам



Защита от перегрева



Работа вне помещений



Устойчивость к экстремальным условиям

К 315 силовые удлинители на стальной катушке КГ 3x1.5

KRAFTOOL



Три уровня защиты от пыли и влаги (IP44):

- Подпружиненные крышки
- Резиновые вставки в месте контакта крышки с розеткой
- Защитные шторки



Силовой блок позволяет подключить до 4-х инструментов одновременно



Стальной корпус катушки с фиксатором от саморазматывания



Плавное вращение барабана
Вращающаяся ручка для удобного сматывания

Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания



Восстанавливаемый термopедохранитель защищает от перегрева



Прорезиненный маслобензостойкий кабель КГ



Заземляющая жила



Стальная рама с эргономичной рукояткой для удобства транспортировки



Фиксатор вилки к барабану



Упаковка: картонная коробка



-40°C
FROST-HARDY Устойчивость к низким температурам

THERMAL PROTECT Защита от перегрева

IP44 Работа вне помещений

NO DEFORMATION Устойчивость к экстремальным условиям

315 силовые удлинители на пластиковой катушке PVC 3x1.5

KRAFTOOL



Три уровня защиты от пыли и влаги (IP44):

- Подпружиненные крышки
- Резиновые вставки в месте контакта крышки с розеткой
- Защитные шторки



Силовой блок

позволяет подключить до 4-х инструментов одновременно



Стальная рама

с эргономичной рукояткой для удобства транспортировки



Заземляющая жила



Фиксатор вилки к барабану



Восстанавливаемый

термопредохранитель защищает от перегрева



Высококачественный провод PVC



Плавное

вращение барабана

Фиксатор барабана

от саморазматывания



Вращающаяся ручка

для удобного сматывания



Упаковка: картонная коробка



THERMAL PROTECT

Защита от перегрева

IP44

Работа вне помещений