

 **ЗУБР**
ПРОФЕССИОНАЛ



ИДЕАЛЬНЫЙ РАСПИЛ

ПОЛОТНА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

19-0119 / www.zubr.ru



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ

Т-хвостовик, 2 шт. в упаковке



Материал для обработки	Толщина материала, мм	Тип реза	Шаг зубьев, мм	Особенность	Рабочая длина, мм	Материал полотна	Классификация	Артикул
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БРУС, доска образная, кругляк	3 – 200	Чистый	3.0 8 TPI	Увеличенная рабочая длина	225	сталь У8А	T225B	155955-4
<ul style="list-style-type: none"> Увеличенная рабочая длина полотен в сочетании с повышенной гибкостью корпуса позволяют обрабатывать строительный брус и древесину толщиной до 200 мм 								
ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА, клееная древесина, ДВП	4 – 60	Быстрый	4.0 6 TPI	Высокий ресурс	75	Биметалл	T144DF	15585-4
<ul style="list-style-type: none"> Биметалл: пружинная сталь и быстрорежущая сталь с добавлением кобальта для высокой гибкости и высокого ресурса 								
ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА, пластик, ДВП	4 – 60	Быстрый грубый	3.0 8 TPI	–	75	сталь У8А	T111C	15587-3
<ul style="list-style-type: none"> Фрезерованные разведенные зубья обеспечивают максимально высокую скорость реза обрабатываемого материала 								
ЛАМИНАТ, пластик, фанера	3 – 30	Чистый	2.5 10 TPI	Обратный зуб, рез без сколов	75	сталь У8А	T101BR	15591-2.5
<ul style="list-style-type: none"> Крестообразно шлифованные зубья с обратным направлением для чистого безсколового пропила материалов 								
СТОЛЕШНИЦА, древесина, фанера, ДСП	4 – 100	Быстрый	4.0 6 TPI	Утолщенное полотно	110	сталь У8А	T344D	155841-4
<ul style="list-style-type: none"> Увеличенная толщина — высокая точность прямолинейного и углового пропила без увода полотна Крестообразно шлифованные разведенные зубья обеспечивают высокую скорость прямолинейного пропила 								
СТОЛЕШНИЦА, древесина, фанера, ДСП	3 – 60	Чистый быстрый	4.0 6 TPI	Утолщенное полотно	75	сталь У8А	T144DP	15583-4
<ul style="list-style-type: none"> Увеличенная толщина — аккуратное пиление за счет точного угла и меньшего увода полотна Крестообразно шлифованные зубья обеспечивают чистоту и высокую скорость пропила 								



Упаковка:
двойной бумажный блистер

ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ

T-хвостовик, 2 шт. в упаковке



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Материал для обработки	Толщина материала, мм	Тип реза	Шаг зубьев, мм	Особенность	Рабочая длина, мм	Материал полотна	Классификация	Артикул
ФАНЕРА, ДСП, ДВП	2 – 25	Чистый фигурный	1.3 20 TPI	Для чистового фигурного пиления	50	сталь У8А	T101AO	15592-1.3
ДРЕВЕСИНА, оргстекло, фанера	2 – 25	Чистый фигурный	2.0 12 TPI	Для чистового фигурного пиления	50	сталь У8А	T119BO	15589-2
ДРЕВЕСИНА, пластик	4 – 65	Чистый	4.0 6 TPI	–	100	сталь У8А	T301CD	15582-4
ДРЕВЕСИНА, фанера, ДСП	4 – 60	Быстрый	4.0 6 TPI	–	75		T144D	15584-4
ДРЕВЕСИНА, пластик, фанера	3 – 30	Чистый	2.5 10 TPI	–	75	сталь У8А	T101B	15590-2.5
ДРЕВЕСИНА, фанера, ДСП	4 – 60	Быстрый чистый	4.0 6 TPI	–	75		T101D	15590-4
ДРЕВЕСИНА, оргстекло, фанера	3 – 30	Чистый	2.0 12 TPI	–	50	сталь У8А	T119B	15588-2

- Крестообразно шлифованные зубья с обеих сторон полотна обеспечивают высокую скорость и идеальную чистоту фигурного реза

- Фрезерованные зубья с волнообразной разводкой обеспечивают чистоту и оптимальную скорость пропила

- Увеличенная длина пилки – работа с заготовками значительной толщины
- Крестообразно шлифованные зубья обеспечивают чистоту и высокую скорость пропила

- Крестообразно шлифованные зубья обеспечивают чистоту и высокую скорость пропила

- Фрезерованные зубья с волнообразной разводкой обеспечивают чистоту и оптимальную скорость пропила



Упаковка:
двойной бумажный блистер

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ

T-хвостовик, 2 шт. в упаковке



Материал для обработки	Толщина материала, мм	Тип реза	Шаг зубьев, мм	Особенность	Рабочая длина, мм	Материал полотна	Классификация	Артикул
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, листовой металл, алюминий	1.5 – 3.0	Чистый	1.2 21 TPI	Увеличенный рабочий ресурс	50	Биметалл	T118AF	15594-1.2

- Композиционный материал из пружинной стали и быстрорежущей стали с добавлением кобальта обеспечивает высокую гибкость и прочность полотна, а также стойкость режущей кромки



МЕТАЛЛ, листовой металл, алюминий	0.5 – 1.5	Чистый	0.7 32 TPI	–	50		T118G	15593-0.7
МЕТАЛЛ, листовой металл, алюминий	1.5 – 3.0	Чистый	1.2 21 TPI	–	50	сталь P6M5	T118A	15593-1.2
МЕТАЛЛ, листовой металл, алюминий	2.5 – 6.0	Чистый	2.0 12 TPI	–	50		T118B	15593-2

- Фрезерованные зубья с волнообразной разводкой обеспечивают оптимальную скорость и чистоту реза



АЛЮМИНИЙ, твердый пластик, оргстекло	2 – 30	Чистый	3.0 8 TPI	–	75	сталь P6M5	T127D	155945-3
---	---------------	---------------	----------------------	---	----	------------	-------	----------

- Фрезерованные разведенные зубья из быстрорежущей стали обеспечивают чистоту и высокую скорость пропила



Упаковка:
двойной бумажный блистер