

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР CL20

Профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент с набором всех необходимых функций позволяет производить разметочные операции одному человеку.

IP54
PROTECT

AUTO
LEVEL

» MAX «
COMPACT

ULTRA
BRIGHT



Нивелир
арт. 34700




Нивелир,
держатель
арт. 34700-2




Нивелир,
штатив,
чехол
арт. 34700-3




Нивелир,
держатель,
штатив,
кейс
арт. 34700-4




Строительные
работы




Установка
мебели



Установка
радиаторов



Укладка
плитки



Работа
под наклоном

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР CL20

Максимальная точность, яркость и чёткость линий обеспечивают высококачественное выполнение разметочных работ на расстоянии до 20 м.

- Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантируя максимальную точность (до 0,2 мм)
- 4 режима проецирования линий:
 - самовыравнивающаяся горизонтальная линия
 - самовыравнивающаяся вертикальная линия
 - самовыравнивающиеся перпендикулярные линии
 - зафиксированные перпендикулярные линии
- Компенсатор с диапазоном $\pm 4^\circ$ для установки на неровной поверхности
- Светоиндикация превышения угла самовыравнивания
- Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или механическом воздействии
- Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний
- Прибор повышает производительность труда, позволяя выполнять разметочные операции одному человеку

Предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий. Дальность действия и точность зависят от отражающей способности объектов и яркости окружающего освещения.



Комплектация	Нивелир
Дальность измерения	20 м
Точность, +/-	0.2 мм/м
Время самовыравнивания	< 2 с
Диапазон самовыравнивания, +/-	4°
Артикул	34700

Инновационная конструкция прибора:



Рамная конструкция для защиты от вибраций и ударов

Подшипники для 100% точности выравнивания лазера

Особое крепление линз, защищающее от вибрации и ударов

Магнитный компенсатор для сверхбыстрого и точного самовыравнивания

Кнопка «вкл/выкл» сигнализирует о превышении угла самовыравнивания

Сверхпрочный корпус защищает прибор от повреждений

Клавиша блокировки фиксирует компенсатор при транспортировке

Подставка для фиксации на штативе максимально упрощает установку

Универсальное резьбовое крепление на штатив 1/4"



Упаковка: коробка цветная



ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДЕРЖАТЕЛЕМ CL20 [#2]

Универсальный держатель с микролифтом и многофункциональным креплением помогает установить нивелир в нужных местах и обеспечить точное направление лазерных лучей.

- Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантируя максимальную точность (до 0,2 мм)
- 4 режима проецирования линий
- Компенсатор с диапазоном $\pm 4^\circ$ для установки на неровной поверхности
- Светоиндикация превышения угла самовыравнивания
- Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или механическом воздействии
- Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний

Преимущества держателя:

- Магнитное крепление позволяет спроецировать лазерный луч на требуемую высоту
- Многопозиционная настройка положения без повреждения поверхности
- Простая и точная регулировка высоты прибора
- Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4" и 5/8"



Комплектация	Нивелир + держатель
Дальность измерения	20 м
Точность, +/-	0.2 мм/м
Время самовыравнивания	< 2 с
Диапазон самовыравнивания, +/-	4°
Артикул	34700-2



Упаковка:
коробка цветная



Универсальное резьбовое крепление
на штатив 1/4" и 5/8"



Микролифт для точной настройки
положения нивелира



Сверхмощный магнит для фиксации
держателя на металлических конструкциях

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР СО ШТАТИВОМ CL20 [#3]

Использование штатива максимально увеличивает точность наведения лазерного луча – приспособление стабилизирует оборудование и устраняет все возникающие вибрации.

- Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантируя максимальную точность (до 0,2 мм)
- 4 режима проецирования линий
- Компенсатор с диапазоном $\pm 4^\circ$ для установки на неровной поверхности
- Светоиндикация превышения угла самовыравнивания
- Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4"
- Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или механическом воздействии
- Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний

Преимущества штатива:

- Телескопическая конструкция ног позволяет устанавливать нивелир на нужной высоте
- Фиксация секций посредством надежных эксцентриковых зажимов
- Поворотный механизм головки регулирует положение нивелира
- Устойчивость на неровной поверхности



Комплектация	Нивелир + штатив
Дальность измерения	20 м
Точность, +/-	0.2 мм/м
Время самовыравнивания	< 2 с
Диапазон самовыравнивания, +/-	4°
Высота штатива, см	40 – 120
Артикул	34700-3



Упаковка:
коробка цветная



Поворотный механизм головки позволяет менять положение нивелира



Встроенный уровень для точной установки



Фиксация секций посредством надежных эксцентриковых зажимов

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР СО ШТАТИВОМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ В кейСЕ CL20 [#4]

Максимально укомплектованный прибор позволит произвести измерения в любых условиях удобным способом с помощью штатива или держателя, а высокопрочный кейс предотвратит повреждения в процессе транспортировки.

- Функция автовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантируя максимальную точность (до 0,2 мм)
- 4 режима проецирования линий
- Компенсатор с диапазоном $\pm 4^\circ$ для установки на неровной поверхности
- Светоиндикация превышения угла самовыравнивания
- Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке или механическом воздействии
- Магнитный демпфер для быстрого гашения колебаний

Преимущества держателя и штатива:

- Магнитное многопозиционное крепление позволяет спроецировать лазерный луч на требуемую высоту
- Дополнительная резьба для установки на штатив 1/4"
- Телескопическая конструкция штатива позволяет устанавливать нивелир на нужной высоте
- Фиксация секций посредством надежных эксцентриковых зажимов



Комплектация	Нивелир + держатель + штатив
Дальность измерения	20 м
Точность, +/-	0.2 мм/м
Время самовыравнивания	< 2 с
Диапазон самовыравнивания, +/-	4°
Высота штатива, см	40 – 120
Артикул	34700-4



Упаковка: кейс



Компактный, легкий и удобный в работе



Надежные замки предотвращают случайное открытие



Продуманная фиксация инструмента внутри кейса