

ПРОФЕССИОНАЛ

- Специальное сверло для сверхглубоких отверстий
- Увеличенный ресурс благодаря использованию высокоуглеродистой стали
- Улучшенная геометрия спирали обеспечивает сверление точных аккуратных отверстий без заусенцев и облегчает отвод стружки
- Резьбовой наконечник обеспечивает точную центровку и быстрое легкое сверление
- Шестигранный хвостовик для надежной фиксации сверла в патроне



| Длина, мм | Ø, мм | Артикул |
|------------|-----------|--------------|
| | 10 | 2948-600-10 |
| | 12 | 2948-600-12 |
| | 14 | 2948-600-14 |
| | 16 | 2948-600-16 |
| | 18 | 2948-600-18* |
| 600 | 20 | 2948-600-20 |
| | 22 | 2948-600-22 |
| | 25 | 2948-600-25 |
| | 30 | 2948-600-30 |
| | 32 | 2948-600-32 |
| | 35 | 2948-600-35 |
| | 40 | 2948-600-40 |
| | 52 | 2948-600-52 |

Упаковка: туба ПЭ

ПРОФЕССИОНАЛ

- Увеличенный ресурс благодаря использованию высокоуглеродистой стали
- Улучшенная геометрия спирали обеспечивает сверление точных аккуратных отверстий без заусенцев и облегчает отвод стружки
- Резьбовой наконечник обеспечивает точную центровку и быстрое легкое сверление
- Шестигранный хвостовик для надежной фиксации сверла в патроне

| Длина, мм | Ø, мм | Артикул | |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 6 | 2948-235-06_z01 | |
| | 8 | 2948-235-08_z01 | |
| | 10 | 2948-235-10_z01 | |
| | 12 | 2948-235-12_z01 | |
| | 14 | 2948-235-14_z01 | |
| 235 | 16 | 2948-235-16_z01 | |
| | 18 | 2948-235-18_z01 | |
| | 20 | 2948-235-20_z01 | |
| | 25 | 2948-235-25_z01 | |
| | 30 | 2948-235-30_z01 | |
| | 32 | 2948-235-32_z01 | |
| | | 8 | 2948-450-08_z01 |
| | | 10 | 2948-450-10_z01 |
| | 12 | 2948-450-12_z01 | |
| | 14 | 2948-450-14_z01 | |
| | 16 | 2948-450-16_z01 | |
| | 18 | 2948-450-18_z01* | |
| 450 | 20 | 2948-450-20_z01 | |
| | 22 | 2948-450-22_z01 | |
| | 25 | 2948-450-25_z01 | |
| | 30 | 2948-450-30_z01 | |
| | 32 | 2948-450-32_z01 | |
| | 35 | 2948-450-35_z01 | |
| | 38 | 2948-450-38_z01 | |
| | 40 | 2948-450-40_z01 | |
| 52 | 2948-450-52_z01 | | |

Упаковка: туба ПЭ



МАСТЕР

- Оптимальная геометрия сверла и наличие резьбового наконечника позволяют получать точные отверстия
- Специальная спираль позволяет достичь высокой эффективности сверления
- Шестигранный хвостовик для надежной фиксации сверла в патроне

| Длина, мм | Ø, мм | Артикул | |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 6 | 2947-235-06 | |
| | 8 | 2947-235-08 | |
| | 10 | 2947-235-10 | |
| | 12 | 2947-235-12 | |
| | 14 | 2947-235-14 | |
| 235 | 16 | 2947-235-16 | |
| | 18 | 2947-235-18 | |
| | 20 | 2947-235-20 | |
| | 25 | 2947-235-25 | |
| | 30 | 2947-235-30 | |
| | 32 | 2947-235-32 | |
| | | 8 | 2947-450-08 |
| | | 10 | 2947-450-10 |
| | 12 | 2947-450-12 | |
| | 14 | 2947-450-14 | |
| | 16 | 2947-450-16 | |
| | 18 | 2947-450-18* | |
| 450 | 20 | 2947-450-20 | |
| | 22 | 2947-450-22 | |
| | 25 | 2947-450-25 | |
| | 30 | 2947-450-30 | |
| | 32 | 2947-450-32 | |
| | 35 | 2947-450-35 | |
| | 38 | 2947-450-38 | |
| | 40 | 2947-450-40 | |
| 52 | 2947-450-52 | | |

Упаковка: пакет ПВХ



ПРОФЕССИОНАЛ

- Увеличенный ресурс благодаря использованию высокоуглеродистой стали
- Улучшенная геометрия спирали обеспечивает сверление точных аккуратных отверстий без заусенцев и облегчает отвод стружки
- Резьбовой наконечник обеспечивает точную центровку и быстрое легкое сверление
- Шестигранный хвостовик для надежной фиксации сверла в патроне

| | |
|--------------|--|
| Артикул | 2948-235-H6_z01 |
| Комплектация | Набор 6 шт.: Ø 6-8-10-12-14-18, длина 235 мм |
| Тип упаковки | Бокс |

