

# ЗУБР

**EXTRA**



## Масло для компрессоров и пневмоинструмента

Компания ЗУБР представляет новое масло с высокой температурой самовоспламенения для поршневых воздушных компрессоров, работающих при температуре сжатия и нагнетания до 220 °С.

- Эффективная защита от износа
- Отсутствие коксообразования
- Высокая стойкость к разложению на фракции



# Масло для компрессоров и пневмоинструмента



**ЗУБР**  
EXTRA

- Значительно продлевает срок службы поршней, снижает энергозатраты
- Высокая стойкость к термическому разложению минимизирует формирование кокса
- Обладает повышенными деэмульгирующими и антипенными свойствами
- Оптимальная вязкость во всем диапазоне температур

## МИНЕРАЛЬНОЕ

Высококачественное масло класса ISO VG 100, DIN 51506 VDL для поршневых компрессоров изготовлено с использованием минеральных масел высокой степени очистки.

Специальный комплекс присадок обеспечивает стойкость к окислению, защиту от коррозии и высокоэффективные противозадирные характеристики, а также препятствует вспениванию и придает маслу хорошие водоотделительные свойства.

Применение Компрессоры с масляным типом смазки

Классификация **ISO VG 100, DIN 51506 VDL**

Температура применения -25...+220 °C

Объем, л 1

Артикул 70630-1



**Внимание! Во избежание повреждения двигателя никогда не смешивайте различные марки масла**



## ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	МИНЕРАЛЬНОЕ	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры	
Классификация	API TC, JASO FB	API TC, JASO FD
Температура применения	-20... +35 °C	-30... +35 °C
Объем, л	1	1
Артикул	70600-1	70601-1

## ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ		
Применение	Газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, газонокосилки		
Классификация	SAE 30	SAE 30	SAE 10W-30	SAE 10W-40	SAE 15W-30
Температура применения	-5... +35 °C	-5... +35 °C	-25... +30 °C	-25... +40 °C	-35... +30 °C
Объем, л	0.6	1	1	1	1
Артикул	70613-06	70613-1	70610-1	70611-1	70612-1

## ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ И ШИН

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Применение	Бензопилы, электропилы		Бензопилы, электропилы
Классификация	-	-	-
Температура применения	-20... +35 °C	-20... +35 °C	-30... +35 °C
Объем, л	1	5	1
Артикул	70620-1	70620-5	70621-1

## ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И ПНЕВМО-ИНСТРУМЕНТА

	МИНЕРАЛЬНОЕ
Применение	Компрессоры с масляным типом смазки
Классификация	ISO VG 100, DIN 51506 VDL
Температура применения	-25... +220 °C
Объем, л	1
Артикул	70630-1