

СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ

Новинки ассортимента



WWW.BELMASH.RU



BELMASH MBG-125M

Станок заточной

Арт. S233A

250 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø125/32, ширина 16 мм, зернистость F36
Заточной диск 2: Ø125/32, ширина 16 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15А), тип ПП



BELMASH MBG-125L

Станок заточной

Арт. S238A

200 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø125/32, ширина 16 мм, зернистость F36
Заточной диск 2: Ø125/32, ширина 16 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15А), тип ПП



BELMASH MBG-150L

Станок заточной

Арт. S239A

300 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø150/32, ширина 16 мм, зернистость F36
Заточной диск 2: Ø150/32, ширина 16 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15А), тип ПП

**BELMASH MBG-150P**

Станок заточной

Арт. S237A

450 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø150/32, ширина 20 мм, зернистость F36
Заточной диск 2: Ø150/32, ширина 20 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15A), тип ПП

**BELMASH MBG-150M**

Станок заточной

Арт. S236A

500 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø150/32, ширина 20 мм, зернистость F36
Заточной диск 2: Ø150/32, ширина 20 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15A), тип ПП
Индивидуальная подсветка зон затачивания

**BELMASH MBG-200MW**

Станок заточной

Арт. S234A

600 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø200/32, ширина 25 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15A), тип ПП
Заточной диск 2: Ø200/32, ширина 40 мм, зернистость F100
Белый электрокорунд (25A), тип ПП
Гибкая подсветка, приспособление для правки дисков
Защитный экран с линзой

**BELMASH MBG-200M**

Станок заточной

Арт. S235A

600 Вт 230 В ~ 50 Гц 2850 об./мин.
Асинхронный двигатель, режим S2
Заточной диск 1: Ø200/32, ширина 25 мм, зернистость F36
Заточной диск 2: Ø200/32, ширина 25 мм, зернистость F60
Нормальный электрокорунд (15A), тип ПП
Индивидуальная подсветка зон затачивания
Чугунное основание
Защитный экран с линзой