

# KRAFTOOL

НЕРЖАВЕЮЩИЕ САМОРЕЗЫ

**DS-P**

**DS-C**

Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 7504 из аустенитной нержавеющей стали. Обладают хорошей прочностью и пластичностью, немагнитными свойствами и невысокой электропроводностью.



TX



DRILL BIT

# ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ



DS-P



DS-C



- **Устойчивость к воздействию неблагоприятных условий:** повышенной влажности, различным агрессивным средам (в том числе кислотным), большим перепадам температур и т. п.
- **Повышенная прочность и коррозионная стойкость**
- **Аустенитная сталь A2** сохраняет свои прочностные свойства в широком диапазоне температур (от -200 до +600 °С), хорошо подвергается механической и термической обработке, а также сварке
- **Улучшенная геометрия сверла** обеспечивает быстроту и легкость сверления в листовых материалах
- **Износостойкий шлиц TX** предотвращает срывание биты при закручивании и обеспечивает большой крутящий момент



Упаковка: коробка



## DS-P. Нержавеющие саморезы с полукруглой головкой

Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Габариты упаковки, мм	Вес в упаковке, кг	Артикул
3.5	13	1000	114 x 100 x 70	0.967	300931-35-013
	16	1000		1.103	300931-35-016
	19	800		1.011	300931-35-019
	25	600		0.951	300931-35-025
3.9	16	1000	114 x 100 x 70	1.411	300931-39-016
	19	750		1.228	300931-39-019
	25	500		1.004	300931-39-025
	32	380		0.926	300931-39-032
4.2	13	600	114 x 100 x 70	0.937	300931-42-013
	16	500		0.872	300931-42-016
	19	450		0.893	300931-42-019
	25	400		0.961	300931-42-025
4.8	16	400	114 x 100 x 70	0.977	300931-48-016
	19	350		0.952	300931-48-019
	25	300		0.984	300931-48-025
	32	250		0.985	300931-48-032
	38	200		0.91	300931-48-038
	50	150		0.853	300931-48-050



## DS-C. Нержавеющие саморезы с потайной головкой

Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Габариты упаковки, мм	Вес в упаковке, кг	Артикул	
3.5	16	1000	114 x 100 x 70	0.87	300932-35-016	
	19	800		0.818	300932-35-019	
	25	600		0.785	300932-35-025	
3.9	16	1000	114 x 100 x 70	1.122	300932-39-016	
	19	750		0.992	300932-39-019	
	25	500		0.858	300932-39-025	
	32	380		0.811	300932-39-032	
	4.2	13	600	114 x 100 x 70	0.666	300932-42-013
		16	500		0.653	300932-42-016
19		450	0.689		300932-42-019	
25		400	0.778		300932-42-025	
32		350	0.842		300932-42-032	
4.8	38	300		0.863	300932-42-038	
	25	300		0.829	300932-48-025	
	32	250		0.849	300932-48-032	
	38	200		0.803	300932-48-038	
	50	150		0.772	300932-48-050	