



ПВС 307

Удлинитель с ПВС-кабелем и пластиковой катушкой, максимальная мощность — 2500 Вт

ПВС 315

Удлинитель с ПВС-кабелем и пластиковой катушкой, максимальная мощность — 3500 Вт

КГ 315

Удлинитель с обрезиненным кабелем и стальной катушкой, максимальная мощность — 3700 Вт

КГ 325

Удлинитель с обрезиненным кабелем и стальной катушкой, максимальная мощность — 4000 Вт

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

на стальной катушке

Силовые удлинители ЗУБР – гарант бескомпромиссного качества работы на строительных и производственных площадках. Маслобензостойкий обрезиненный кабель не только выдерживает низкие (до -40 °С) температуры, но и устойчив к ударам и деформации. В сочетании с надежной стальной катушкой удлинители обеспечивают предельно долгий срок службы и бесперебойную работу даже при регулярных механических воздействиях.

Надежность и безопасность

- Надежная стальная катушка
- Обрезиненный маслобензостойкий кабель устойчив к ударам, деформации и низким температурам (до -40°С)
- Силовые шины изготовлены из высококачественной латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Заземляющий контакт для безопасной работы
- Степень защиты IP44 позволяет выполнять работы вне помещений
- Подпружиненные крышки надежно защищают гнезда розеток и обеспечивают их мгновенное закрытие после удаления вилки
- Прорезиненная ударостойкая вилка

Удобство в работе

- 4 гнезда для подключения различных электроприборов
- Прочная металлическая стойка
- Прорезиненная эргономичная рукоятка
- Мобильное перемещение и компактное хранение

Предназначены для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки.



Подпружиненные крышки.
Индикатор работы



Удлиненная эргономичная
рукоятка

Наименование	Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
KG 325	20 м	3 x 2.5 мм ²	4000 Вт	16 А	55079-20
	30 м				55079-30
	50 м				55079-50
KG 315	20 м	3 x 1.5 мм ²	3700 Вт	16 А	55080-20
	30 м				55080-30
	50 м				55080-50*



Упаковка:
коробка картонная

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

на пластиковой катушке

Силовые удлинители ЗУБР станут оптимальным решением при работе на открытом пространстве. Прочный кабель с двойной изоляцией и катушка из высококачественного пластика позволяют удлинителю выдерживать интенсивный темп работы даже в неблагоприятных условиях.

Надежность и безопасность

- Высококачественный ПВХ-кабель с литой вилкой соответствует ГОСТ 53769-2010
- Силовые шины изготовлены из высококачественной латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Заземляющий контакт для безопасной работы
- Степень защиты IP44 позволяет выполнять работы вне помещений
- Подпружиненные крышки надежно защищают гнезда розеток и обеспечивают их мгновенное закрытие после удаления вилки
- Цельнолитая ударостойкая вилка

Удобство в работе

- 4 гнезда для подключения различных электроприборов
- Прочная металлическая стойка
- Прорезиненная эргономичная рукоятка
- Мобильное перемещение и компактное хранение

Предназначены для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки.



Подпружиненные крышки



Эргономичная рукоятка

Наименование	Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
ПВС 315	20	3 x 1.5 мм ²	3500 Вт	16 А	55081-20
	30				55081-30
	40				55081-40
	50				55081-50*



Упаковка:
коробка картонная

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ ПВС 307 на пластиковой катушке

Силовые удлинители ЗУБР на пластиковой катушке станут надежным помощником при выполнении строительных и ремонтных работ. Устройства сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену.

Надежность и безопасность

- Высококачественный ПВС-кабель с литой вилкой соответствует ГОСТ 53769-2010
- Силовые шины изготовлены из высококачественной латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Заземляющий контакт для безопасной работы
- Цельнолитая ударостойкая вилка

Удобство в работе

- 4 гнезда для подключения различных электроприборов
- Прочная металлическая стойка
- Прорезиненная эргономичная рукоятка
- Мобильное перемещение и компактное хранение

Предназначены для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки.



Цельнолитая ударостойкая вилка



Эргономичная рукоятка

Наименование	Длина кабеля	Сечение кабеля	Макс. мощность	Сила тока	Артикул
ПВС 307	20	3 x 0.75 мм ²	2500 Вт	10 А	55083-20
	30				55083-30
	40				55083-40
	50				55083-50*



Упаковка:
коробка картонная