

## ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Инфракрасный обогреватель идеально подходит для помещений с высокими потолками или плохой теплоизоляцией. Обеспечивает быстрый и комфортный равномерный нагрев, а также локальный обогрев рабочих мест в помещениях с низкой температурой.

Подобно солнцу, он излучает тепловую энергию в инфракрасном спектре. Лучи проходят сквозь воздух с минимальными потерями и достигают обогреваемых поверхностей, которые и нагревают окружающий воздух. Это создает мягкий микроклимат в помещении и обеспечивает экономию электроэнергии.

- Нагрев исключительно рабочей зоны или части помещения снижает расход энергии
- Быстрый, комфортный и равномерный обогрев
- Высокоэффективные излучающие панели из алюминиевого сплава с продольным рифлением и анодированием (толщина покрытия 25 мкм)
- Двухслойная теплоизоляция корпуса от нагрева
- Не выжигает кислород, сохраняет естественную влажность воздуха
- Отсутствует воздушный поток, создающий сквозняки и запыленность
- Работает без шума и запаха
- Возможность подключения к терморегулятору
- Не требует специальных навыков и подготовки для монтажа
- Не занимает «полезную» площадь помещения
- Возможность каскадного подключения
- Комплектуется монтажными элементами

«ЗУБР» – тепло всегда и везде!



ИКО-КЗ-1000



Артикул	МАСТЕР		ПРОФЕССИОНАЛ
	ИКО-КЗ-1000	ИКО-КЗ-2000	ИКО-КЗ-4000-Ф
Тип	Закрытый/потолочный		
Мощность, Вт	1000	2000	4000
Напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50	380/50
Потребляемый ток, А	4,5	9,0	6,4
Тепловая энергия, кКал/ч	860	1720	3440
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	до 12	до 20	до 40
Минимальная высота установки, м	2,2	3,0	4,0
Размер, мм	1620×148×43	1620×275×43	1648×410×70
Масса, кг	5,2	9,4	20