


STEHER

GSR-750

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

- Режущий вал SUPER CUT обеспечивает высокую производительность
- Ножи из закаленной стали с двусторонней заточкой
- Металлическая конструкция измельчителя для надежности и длительного срока службы



22-0139 / www.steher-pt.com





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощность двигателя 7 л. с.** позволяет измельчать твердые и мягкие растительные материалы
- **Ножи из закаленной стали с двусторонней заточкой** обеспечивают отличную режущую способность
- **Вместительный топливный бак** – продолжительная работа без перерывов



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Боковое расположение двигателя** предотвращает попадание опилок (стружки) при работе
- **Регулируемый дефлектор желоба** для установки необходимого угла выброса отходов измельчения
- **Аварийный выключатель** для безопасности оператора



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобная загрузочная горловина** облегчает переработку древесных отходов
- **Широкие транспортировочные колеса** увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия
- **Транспортировочная рукоятка** для удобного перемещения

Таблица технических характеристик

измельчителя бензинового GSR-750



Артикул	GSR-750
Максимальный диаметр ветвей, мм	50
Мощность, л. с./кВт	7/5.15
Объем двигателя, см ³	212
Производительность, кг/ч	200
Тактность двигателя	4-тактный
Емкость топливного бака, л	3.6
Емкость масляного бака, л	0.6
Топливо	АИ-92
Максимальная скорость ротора, об/мин	3600
Расположение ротора	горизонтальное
Измельчающая система	режущий вал
Кол-во ножей	2
Комплектация	
Измельчитель	1
Колесо	2
Разгрузочный желоб	1
Загрузочный желоб	1
Комплект крепежа	1
Упаковка	
Габариты, см	60 x 40 x 70
Масса изделия / в упаковке, кг	38/40



Упаковка:
картонная коробка



Особенности конструкции

измельчителя бензинового GSR-750

STEHER



4 STROKE
ENGINE

OHV
CONSTRUCTION

7 HP **212** CM³

Мощный и надежный
двигатель STEHER



 **50** MM
MAX CUT

Широкая горловина
загрузочного желоба
позволяет измельчать
ветки диаметром до 50 мм



Топливный бак 3.6 литра –
для длительной работы
без дозаправки



Аварийный выключатель
для безопасной работы
оператора



Транспортировочная
рукоятка для удобного
перемещения



Быстрый доступ
и обслуживание
режущего вала



Простая регулировка
направления выброса
выходного желоба



Широкие
транспортировочные
колеса для удобного
перемещения по участку