

# ЗУБР

## EXTRA



## Масла для 4-тактных двигателей

- Защита двигателя от износа
- Отличные моющие свойства
- Улучшенные антикоррозионные свойства

Новая линейка масел для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей садовой техники – газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп и т.п.



# Масло для 4-тактных двигателей



- Обеспечивает защиту двигателя от износа
- Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре
- Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений



## МИНЕРАЛЬНОЕ

Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур.

Применение	Газонокосилки	
Классификация	<b>SAE 30</b>	
Температура применения	-5... +35 °C	
Объем, л	0,6	1
Артикул	70613-06	70613-1

## ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Всесезонные моторные масла SAE 10W-30 и SAE 10W-40 изготовлены на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.

Применение	Генераторы, мотоблоки, газонокосилки	
Классификация	<b>SAE 10W-30</b>	<b>SAE 10W-40</b>
Температура применения	-25... +30 °C	
Объем, л	1	1
Артикул	70610-1	70611-1

## ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок, обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный «холодный» запуск.

Применение	Генераторы, мотоблоки, снегоуборочная техника
Классификация	<b>SAE 5W-30</b>
Температура применения	-35... +30 °C
Объем, л	1
Артикул	70612-1



## ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	МИНЕРАЛЬНОЕ	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры	
Классификация	API TC, JASO FB	API TC, JASO FD (бездымное)
Температура применения	-20... +35 °C	-30... +35 °C
Объем, л	1	1
Артикул	70600-1	70601-1

## ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ		
Применение	Газонокосилки		Генераторы, мотоблоки, газонокосилки		
Классификация	SAE 30	SAE 30	SAE 10W-30	SAE 10W-40	SAE 5W-30
Температура применения	-5... +35 °C	-5... +35 °C	-25... +30 °C	-25... +40 °C	-35... +30 °C
Объем, л	0.6	1	1	1	1
Артикул	70613-06	70613-1	70610-1	70611-1	70612-1

## ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ И ШИН

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
Применение	Бензопилы, электропилы		Бензопилы, электропилы
Классификация	-	-	-
Температура применения	-20... +35 °C	-20... +35 °C	-30... +35 °C
Объем, л	1	5	1
Артикул	70620-1	70620-5	70621-1

## ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

	МИНЕРАЛЬНОЕ
Применение	Компрессоры с масляным типом смазки
Классификация	ISO VG 100, DIN 51506 VDL
Температура применения	-25... +220 °C
Объем, л	1
Артикул	70630-1