



ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

- Улучшенная конструкция
- Оптимальная эргономика
- Увеличенные размеры пиления



НАДЕЖНОСТЬ
КАЧЕСТВО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ПД-55

ПД-65

ПД-75

ПД-85



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Надежный редуктор** с увеличенными передаточными числами
- **Двигатель большой мощности** с запасом по перегрузке
- **Оптимальный угол захода** сдвижного кожуха

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Жесткое основание:** высокая точность реза
- **Быстрая замена щеток** (кроме арт. ПД-55)
- **Рычаг блокировки вала:** быстрая смена диска одним ключом
- **Эффективный пылеотвод**

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Выверенные хват и угол наклона** основной рукоятки
- **Выключатель с рычагом блокировки**
- **Дополнительная рукоятка** под естественный хват
- **Быстрозажимной рычаг:** фиксация установленной глубины пиления
- **Встроенное крепление ключа**

Модельный ряд



ЗУБР



Артикул	ПД-55
Мощность, Вт	1300
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм	165/20
Частота вращения, об/мин	4700
Глубина пиления, мм (90° / 45°)	55/35

Функции	
Плавный пуск	–
Блокировка вала	•
Быстрая настройка глубины пиления	•
Встроенное крепление ключа	•
Быстрая замена щеток	–
Размеры, см	34.5 x 25.5 x 26.0
Масса изделия / в упаковке, кг	3.6/4.3



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ПД-65
Мощность, Вт	1600
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм	190/20
Частота вращения, об/мин	4700
Глубина пиления, мм (90° / 45°)	65/42

Функции	
Плавный пуск	–
Блокировка вала	•
Быстрая настройка глубины пиления	•
Встроенное крепление ключа	•
Быстрая замена щеток	•
Размеры, см	34.5 x 25.0 x 26.0
Масса изделия / в упаковке, кг	4.2/4.9



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ПД-75
Мощность, Вт	2000
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм	210/30
Частота вращения, об/мин	4500
Глубина пиления, мм (90° / 45°)	70/46

Функции	
Плавный пуск	•
Блокировка вала	•
Быстрая настройка глубины пиления	•
Встроенное крепление ключа	•
Быстрая замена щеток	•
Размеры, см	37.5 x 27.0 x 30.0
Масса изделия / в упаковке, кг	5.2/6.2



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ПД-85
Мощность, Вт	2200
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм	235/30
Частота вращения, об/мин	4500
Глубина пиления, мм (90° / 45°)	85/58

Функции	
Плавный пуск	•
Блокировка вала	•
Быстрая настройка глубины пиления	•
Встроенное крепление ключа	•
Быстрая замена щеток	•
Размеры, см	42.0 x 30.0 x 29.0
Масса изделия / в упаковке, кг	7.1/7.9



Упаковка:
картонная коробка

Комплектация	
Диск пильный (установлен), шт.	1 (18 зубьев)
Продольная направляющая, шт.	1
Ключ имбусовый, шт.	1

Особенности конструкции

ПД-55



ЗУБР



Эксцентриковый рычаг:
регулировка глубины в одно движение



Патрубок
подключения
пылесоса
(Ø 35 мм)




Прочное штампованное
основание:
высокая точность реза



Выключатель с блокировкой включения
Рукоятка с резиновым покрытием



Дополнительная
рукоятка
для естественного
хвата



Блокировка вала
без ключа



Сдвигной защитный кожух

Модельный ряд



ПД-55



ПД-65



ПД-75



ПД-85



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции


ПД-65



ЗУБР



Эксцентриковый рычаг:
регулировка глубины в одно движение



Патрубок
подключения
пылесоса
(Ø 35 мм)



Прочное штампованное
основание:
высокая точность реза
Сдвижной защитный кожух




Выключатель с блокировкой включения
Рукоятка с резиновым покрытием



Дополнительная
рукоятка
для естественного
хвата



Быстрая замена щеток



Блокировка вала без ключа

Модельный ряд



ПД-55

ПД-65

ПД-75

ПД-85



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции


ПД-75



ЗУБР



Эксцентриковый рычаг:
регулировка глубины в одно движение



Патрубок
подключения
пылесоса
(Ø 35 мм)



Прочное
штампованное
основание:
высокая точность реза
Сдвигной защитный кожух



Выключатель с блокировкой включения
Рукоятка с резиновым покрытием




Дополнительная
рукоятка
для естественного
хвата



Блок плавного пуска
препятствует рывку
инструмента при включении
Быстрая
замена щеток



Блокировка вала без ключа



Модельный ряд



ПД-55

ПД-65

ПД-75

ПД-85



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

ПД-85



Эксцентриковый рычаг:
регулировка глубины в одно движение



Патрубок
подключения
пылесоса
(Ø 35 мм)



Прочное
штампованное
основание:
высокая точность реза
Сдвигной защитный кожух



Выключатель с блокировкой включения
Рукоятка с резиновым покрытием




Дополнительная
рукоятка
для естественного
хвата



Блок плавного пуска
препятствует рывку
инструмента
при включении
Быстрая
замена щеток



Блокировка вала без ключа



Модельный ряд



ПД-55

ПД-65

ПД-75

ПД-85



Упаковка:
картонная коробка