



Трубогибы гидравлические вертикальные ручные

Мобильная и простая конструкция трубогиба позволяет быстро приступить к работе при монтаже труб. Форма насадок оптимизирована для гибки труб без заломов.

- Быстрая замена насадок
- Плавный ход штока при работе
- Широкий выбор рабочих насадок
 - Мобильная и надежная конструкция

ГНЕТ СВОЮ ЛИНИЮ





	ТВГ 8	ТВГ 8-К	ТВГ 12	ТВГ 16
Макс. усилие, т	8	8	12	16
Комплектация	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1"), инструкция	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1"), инструкция	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1, 1¼, 1½, 2"), инструкция	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3"), инструкция
Материал	сталь	сталь	сталь	сталь
Упаковка	картонная коробка	пластиковый кейс	картонная коробка	картонная коробка
Габариты, см	15 x 48 x 48	15 x 48 x 48	16 x 55 x 61	18 x 58 x 65
Вес, кг	20	20	32	50
Артикул	43078-08	43078-08-К	43078-12	43078-16

Предназначены для гибки стальных труб. При гибке труб с толщиной стенки менее 1.5 мм рекомендуется использовать наполнитель для труб, песок, воду или др. материал, который позволит повысить жесткость стенок.

Трубогибы гидравлические вертикальные ручные



Мобильная
и надежная конструкция



Быстрая установка
насадки и роликов



Широкий выбор насадок
для различного диаметра труб



Плавный ход штока



Возвратные
пружины



Предохранительный
клапан

Модель	Комплектация	Максимальное усилие, т	Материал	Габариты, см	Вес, кг	Артикул
ТВГ 8	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1")	8	сталь	15 x 48 x 48	20	43078-08
ТВГ 8-К	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1")			15 x 48 x 48		43078-08-К



Упаковка: кейс
(для 43078-08)

Упаковка: коробка
(для 43078-08-К)

Предназначены для гибки стальных труб. При гибке труб с толщиной стенки менее 1.5 мм рекомендуется использовать наполнитель для труб, песок, воду или др. материал, который позволит повысить жесткость стенок.

Трубогибы гидравлические

вертикальные ручные



Мобильная и надежная конструкция



Быстрая установка насадки и роликов



Широкий выбор насадок для различного диаметра труб



Плавный ход штока



Возвратные пружины



Предохранительный клапан

Модель	Комплектация	Максимальное усилие, т	Материал	Габариты, см	Вес, кг	Артикул
ТВГ 12	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1, 1¼, 1½, 2")	12	сталь	16 x 55 x 61	32	43078-12
ТВГ 16	трубогиб, насадки (1/2, 3/4, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3")	16		18 x 58 x 65	50	43078-16

Предназначены для гибки стальных труб. При гибке труб с толщиной стенки менее 1.5 мм рекомендуется использовать наполнитель для труб, песок, воду или др. материал, который позволит повысить жесткость стенок.

