

STAYER

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

**НАДЕЖНЫЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ**



STAYER

PROFESSIONAL

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

RX 325 **RX 315**

Серия PROFESSIONAL

Кабель КГ

- Прорезиненный
- Устойчив к низким температурам (до -40 °С)
- Устойчив к агрессивным средам
- Устойчив к деформациям и ударам

Надежность и безопасность

- Стальной корпус катушки
- Пылевлагозащита IP44: работа вне помещений
- Заземляющий контакт
- Силовые шины из латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение

Удобство в работе

- Прочная металлическая стойка
- Легкое и плавное вращение стального барабана

Применяются для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА



ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
КОНТАКТ



СТАЛЬНАЯ
КАТУШКА



Прорезиненная
эргономичная рукоятка




Индикатор «Сеть»



Самозакрывающиеся
крышки защищают
гнезда розеток



Маслобензостойкий
кабель



Наименование	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Сила тока, А	Артикул
RX 325	30	3 x 2.5	4000	16	55076-30
	50				55076-50*
RX 315	30	3 x 1.5	3700	16	55077-30
	50				55077-50



Упаковка: коробка картонная

STAYER

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

MS 315

Надежность и безопасность

- Высококачественный провод ПВХ с цельнолитой вилкой
- Заземляющий контакт
- Силовые шины из высококачественной латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Прочная пластиковая катушка

Удобство в работе

- Устойчивая металлическая подставка
- Легкое и плавное вращение барабана



ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
КОНТАКТ



Эргономичная рукоятка

Двойная
изоляция провода

Цельнолитая
вилка

Наименование	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Сила тока, А	Артикул
	20				55078-20*
MS 315	30	3 x 1.5	3500	16	55078-30
	50				55078-50

Применяются для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки



Упаковка: коробка картонная

STAYER

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

MS 207

Надежность и безопасность

- Высококачественный гибкий провод ПВС
- Силовые шины из латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Прочная пластиковая катушка

Удобство в работе

- Устойчивая металлическая подставка
- Легкое и плавное вращение барабана



Прорезиненная
эргономичная рукоятка

Двойная
изоляция провода

Цельнолитая
вилка

Наименование	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Сила тока, А	Артикул
MS 207	20	2 x 0.75	2200	10	55073-20
	30				55073-30
	40				55073-40
	50				55073-50*

Применяются для подключения электроприборов,
расположенных на удалении от стационарной розетки



Упаковка: коробка картонная

STAYER

PROFESSIONAL

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

RC 315

Серия PROFESSIONAL

Кабель КГ

- Прорезиненный
- Устойчив к низким температурам (до -40 °С)
- Устойчив к агрессивным средам
- Устойчив к деформациям и ударам

Надежность и безопасность

- Пылевлагозащита IP44: работа вне помещений
- Заземляющий контакт
- Силовые шины из латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА





ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
КОНТАКТ



Маслобензостойкий кабель

Ударостойкая каучуковая
пылевлагозащитная
розетка



Ударостойкая
каучуковая вилка

Наименование	Длина кабеля, м	Сечение кабеля, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Сила тока, А	Артикул
RC 315	10	3 x 1.5	3700	16	55026-10
	20				55026-20
	30				55026-30*



Применяются для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки

Упаковка: ПВХ-пакет с этикеткой

STAYER

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

MC 315

- Пылевлагозащита IP44: работа вне помещений
- Заземляющий контакт
- Силовые шины из латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Цельнолитая ударостойкая вилка
- Двойная изоляция провода обеспечивает дополнительную защиту



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА



ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
КОНТАКТ



Гибкий провод ПВХ

Ударостойкая
каучуковая
пылевлаго-
защищенная розетка

Цельнолитая
вилка

Наименование	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Сила тока, А	Артикул
MC 315	10	3 x 1.5	3500	16	55028-10
	20				55028-20
	30				55028-30*

Применяются для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки



Упаковка: ПВХ-пакет с этикеткой

STAYER

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

MF 207

- Высококачественный гибкий провод ПВС
- Двойная изоляция провода обеспечивает дополнительную защиту
- Силовые шины из латуни
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Легкая пластиковая рамка

Применяются для подключения электроприборов, расположенных на удалении от стационарной розетки



ФИКСАЦИЯ
ПРОВОДА



Надежные
фиксаторы провода

Удобная рукоятка
для транспортировки

Цельнолитая
вилка

Наименование	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²	Макс. нагрузка, Вт	Сила тока, А	Артикул
MF 207	10	2 x 0.75	2200	10	55014-10
	15				55014-15*
	20				55018-20
	30				55018-30
	50				55018-50



Упаковка: этикетка