

# KRAFTOOL

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

## AIR FLAT

Краскопульты AirFlat обладают высоким процентом переноса краски при небольшом расходе сжатого воздуха и низким образованием аэрозольного тумана.

**LVLP SYSTEM**

LOW VOLUME LOW PRESSURE

**3,5**

бар

**170**

л/мин

арт. 06524-1.7



# ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ



## LVLV SYSTEM

LOW VOLUME LOW PRESSURE

### Система LVLV

позволяет использовать краскопульт с маломощными компрессорами

### Более 70% переноса ЛКМ

на окрашиваемую поверхность



### Минимальный уровень

аэрозольного тумана



### Регулировка хода курка и формы факела

от полосы до круга



арт. 06524-1.7



### Регулировка ориентации факела



### Регулировка подачи воздуха



Упаковка: коробка картонная

Модель	Принцип работы	Диаметр сопла, мм	Тип подключения бачка	Объем бачка, л	Материал бачка	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л/мин	Подключение, дюйм	Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	Регулировка хода курка	Регулировка подачи воздуха*	Регулировка формы факела	Вес, г	Артикул
AIR FLAT	LVLV	1.4 1.7	верхний	0.6	пластик	3–4	170–220	1/4	●	●	●	●	800	06524-1.4 06524-1.7

Применяются для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности, идеально подходят для окраски деталей автомобиля.