

Маски сварщика с автоматическим светофильтром

Лучшее решение для обеспечения максимальной защиты лица и глаз сварщика!

- Автоматический светофильтр: безопасная и комфортная работа
- Режим «Шлифование»: резка и шлифовка металла, не снимая маски

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ





Модель	СПЕКТР 5-13
Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Установочные размеры светофильтра, мм	114 x 133 x 10
Размеры смотрового окна, мм	98 x 88 (увеличенный размер)
Затемнение в светлом состоянии, DIN	3
Затемнение в темном состоянии, DIN	5–8 / 9–13
Защита глаз от УФ/ИК, DIN	до 13
Регулировка уровня затемнения	внутренняя, плавная
Время срабатывания светофильтра, с	1/30000
Регулировка чувствительности светофильтра	внутренняя, плавная
Время переключения светофильтра из затемненного состояния к светлому, с	регулируемое 0.1–1.0
Регулировка задержки осветления светофильтра	внутренняя, плавная
Режим сварка / резка / шлифование	есть, внутренний переключатель
Источник питания	солнечная батарея и литиевая батарея CR2450
Количество фотодатчиков	4 независимые
Индикатор низкого заряда батареи	есть
Тип сварки, для которой предназначен светофильтр	MMA, MAG, TIG, MIG Heavy, MIG Light, Air Arc Gouging, Plasma cutting, Plasma welding
Тип оголовья	регулируемое, храповый механизм
Размер оголовья, см	52–65
Артикул	11069

Модель	APD 5-13
Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Установочные размеры светофильтра, мм	110 x 90 x 9
Размеры смотрового окна, мм	100 x 53
Затемнение в светлом состоянии, DIN	4
Затемнение в темном состоянии, DIN	5–8 / 9–13
Защита глаз от УФ/ИК, DIN	до 13
Регулировка уровня затемнения	внешняя, плавная
Время срабатывания светофильтра, с	1/30000
Регулировка чувствительности светофильтра	внутренняя, плавная
Время переключения светофильтра из затемненного состояния к светлому, с	регулируемое 0.1–1.0
Регулировка задержки осветления светофильтра	внутренняя, плавная
Режим сварка / резка / шлифование	есть, внешний переключатель
Источник питания	солнечная батарея и литиевая батарея CR2032
Количество фотодатчиков	4 независимые
Индикатор низкого заряда батареи	есть
Тип сварки, для которой предназначен светофильтр	MMA, MAG, TIG, MIG Heavy, MIG Light, Air Arc Gouging, Plasma cutting, Plasma welding
Тип оголовья	регулируемое, храповый механизм
Размер оголовья, см	52–65
Артикул	11070

Модель	AP 9-13
Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Установочные размеры светофильтра, мм	110 x 90 x 9
Размеры смотрового окна, мм	93 x 43
Затемнение в светлом состоянии, DIN	4
Затемнение в темном состоянии, DIN	9–13
Защита глаз от УФ/ИК, DIN	до 13
Регулировка уровня затемнения	внешняя, плавная
Время срабатывания светофильтра, с	1/30000
Регулировка чувствительности светофильтра	внутренняя, плавная
Время переключения светофильтра из затемненного состояния к светлому, с	регулируемое 0.1–1.0
Регулировка задержки осветления светофильтра	внутренняя, плавная
Режим сварка / резка / шлифование	есть, внешний переключатель
Источник питания	солнечная батарея и литиевая батарея CR2032
Количество фотодатчиков	2 независимые
Индикатор низкого заряда батареи	есть (совмещен с кнопкой TEST)
Тип сварки, для которой предназначен светофильтр	MMA, MAG, MIG Heavy, MIG Light, Air Arc Gouging, Plasma cutting, Plasma welding
Тип оголовья	регулируемое, храповый механизм
Размер оголовья, см	52–65
Артикул	11073

Модель	A 9-13
Оптический класс светофильтра	1/2/1/2
Установочные размеры светофильтра, мм	110 x 90 x 9.5
Размеры смотрового окна, мм	90 x 35
Затемнение в светлом состоянии, DIN	4
Затемнение в темном состоянии, DIN	9–13
Защита глаз от УФ/ИК, DIN	до 13
Регулировка уровня затемнения	внешняя, плавная
Время срабатывания светофильтра, с	1/30000
Регулировка чувствительности светофильтра	–
Время переключения светофильтра из затемненного состояния к светлому, с	0.1
Регулировка задержки осветления светофильтра	–
Режим сварка / резка / шлифование	есть, внешний переключатель
Источник питания	солнечная батарея и литиевая батарея CR2032
Количество фотодатчиков	2 независимые
Индикатор низкого заряда батареи	–
Тип сварки, для которой предназначен светофильтр	MMA, MAG, MIG Heavy, MIG Light, Air Arc Gouging, Plasma cutting, Plasma welding
Тип оголовья	регулируемое, храповый механизм
Размер оголовья, см	52–65
Артикул	11076

Маска сварщика с автоматическим светофильтром СПЕКТР 5-13



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



АВТОЗАТЕМНЕНИЕ



ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА



ФОТОДАТЧИКА



РЕЖИМ ШЛИФОВАНИЕ



9 уровней затемнения светофильтра: использование маски для всех видов сварки

Режим «Шлифование»: комфортная резка и шлифовка металла, не снимая маски

Регулировка задержки и чувствительности светофильтра



Автоматический светофильтр изготовлен по технологии **ClearLens:** реалистичная цветопередача

Увеличенный размер смотрового окна 98 x 88 мм

АСФ с технологией ClearLens



ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Стандартный АСФ



ЦВЕТОПЕРЕДАЧА




Корпус из термостойкого полиамида повышенной прочности



Регулируемое оголовье с храповым механизмом



2 встроенные батарейки, солнечная и сменная литиевая
Индикатор заряда батарейки



Лучшие параметры для TIG



Оптический класс светофильтра	Установочные размеры светофильтра, мм	Смотровое окно, мм	Затемнение в светлом состоянии, DIN	Затемнение в темном состоянии, DIN	Защита глаз ИК/УФ, DIN	Артикул
1/1/1/2	114 x 133 x 10	98 x 88	3	5-8 / 9-13	13	11069

Тип упаковки: коробка картонная

Маска сварщика с автоматическим светофильтром АРД 5-13



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



АВТОЗАТЕМНЕНИЕ



ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА



ФОТОДАТЧИКА




РЕЖИМ ШЛИФОВАНИЕ



9 уровней затемнения светофильтра: использование маски для всех видов сварки

Режим «Шлифование»: комфортная резка и шлифовка металла, не снимая маски



Автоматический светофильтр изготовлен по технологии ClearLens: реалистичная цветопередача

АСФ с технологией ClearLens



ЦВЕТОПЕРЕДАЧА


Стандартный АСФ



ЦВЕТОПЕРЕДАЧА



Регулировка задержки и чувствительности светофильтра




Регулируемое оголовье с храповым механизмом



Корпус из термостойкого полипропилена повышенной прочности

2 встроенные батарейки, солнечная и сменная литиевая
Индикатор заряда батарейки



Лучшие параметры для TIG



Оптический класс светофильтра	Установочные размеры светофильтра, мм	Смотровое окно, мм	Затемнение в светлом состоянии, DIN	Затемнение в темном состоянии, DIN	Защита глаз ИК/УФ, DIN	Артикул
1/1/1/2	110 x 90 x 9	100 x 53	4	5-8 / 9-13	13	11070

Тип упаковки:
коробка картонная

Маска сварщика с автоматическим светофильтром AP 9-13



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ




АВТОЗАТЕМНЕНИЕ



РЕЖИМ ШЛИФОВАНИЕ



ФОТОДАТЧИКА



5 уровней затемнения светофильтра: использование маски для всех видов сварки

Режим «Шлифование»: комфортная резка и шлифовка металла, не снимая маски




Автоматический светофильтр



Корпус из термостойкого полипропилена повышенной прочности




Регулировка задержки и чувствительности светофильтра



Регулируемое оголовье с храповым механизмом



2 встроенные батарейки, солнечная и сменная литиевая
Индикатор заряда батарейки



Оптический класс светофильтра

1/1/1/2

Установочные размеры светофильтра, мм

110 x 90 x 9

Смотровое окно, мм

93 x 43

Затемнение в светлом состоянии, DIN

4

Затемнение в темном состоянии, DIN

9-13

Защита глаз ИК/УФ, DIN

13

Артикул

11073

Тип упаковки:
коробка картонная



Маска сварщика с автоматическим светофильтром А 9-13



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

АВТО



x2

АВТОЗАТЕМНЕНИЕ

РЕЖИМ
ШЛИФОВАНИЕ

ФОТОДАТЧИКА



5 уровней затемнения светофильтра: использование маски для всех видов сварки

Режим «Шлифование»: комфортная резка и шлифовка металла, не снимая маски



Автоматический светофильтр




Корпус из термостойкого полипропилена повышенной прочности



Регулируемое оголовье с храповым механизмом



2 встроенные батарейки, солнечная и сменная литиевая



Оптический класс светофильтра

Установочные размеры светофильтра, мм

Смотровое окно, мм

Затемнение в светлом состоянии, DIN

Затемнение в темном состоянии, DIN

Защита глаз ИК/УФ, DIN

Артикул

1/2/1/2

110 x 90 x 9.5

90 x 35

4

9-13

13

11076

Тип упаковки:
коробка картонная

