

BELMASH ВJM-1600/200S

Станок фуговальный

Артикул S254A



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2000 Вт 230 В ~ 50 Гц 7700 об./мин. (обороты ножевого вала)
Глубина фугования/строгания за проход $0 \div 3$ мм
Ширина фугования/строгания (max) 204 мм (без упора)
Размер рабочих столов (Д×Ш) 1566×226 мм
Высота рабочей поверхности относительно пола 840 мм
Ножи: 3 штуки, размер 214×2×20 мм



97/103 кг



725×640×400 мм
1590×450×250 мм

2
места



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный асинхронный двигатель
- Тепловая защита электродвигателя
- Диагональное расположение ножевого вала
- Высокая точность (0,1 мм) и усиленная конструкция столов (сталь 5 мм)
- Регулируемая шкала
- Автоматическое натяжение ремня
- Возможность подключения вытяжной установки
- Легкое перемещение

Упор
Наклон 0-45°
Сталь 5 мм
800×122 мм (L×H)

Стол приёмный
Длина 765 мм
Сталь 5 мм

Патрубок аспирации
Ø 100 мм

Колёса для перемещения

Кожух защитный, сталь

Стол загрузочный
Длина 765 мм
Сталь 5 мм

Шкала глубины фугования, регулируемая

Толкатель

Корпус стальной сборный

Кронштейн для перемещения

Опора регулируемая

Вал стальной
диагональное расположение
Ø55 мм, 3 ножа, 214×2×20 мм

Упор можно сдвигать вперёд, ограничивая ширину обработки

