

Защитный лицевой щиток СПЕКТРА

Гарантия высокого качества и надежности.

Защитные свойства 2C-1.2 1 АТ 3 9

2C-1.2	УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей
1	Оптический класс
АТ	Устойчивость к высокоэнергетическому удару при экстремально высоких температурах
3	Защита от капель жидкости
9	Защита от брызг металлов и проникновения горячих частиц

Предназначен для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц.



- Защитный экран и козырек выполнены из ударопрочного и термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм
- Прозрачный козырек увеличивает угол обзора
- Мягкая налобная лента из гипоаллергенного материала
- Храповой механизм обеспечивает плавную и точную регулировку от 50 до 65 см. Лента оснащена вентиляционными отверстиями для повышенного комфорта
- Удлиненный экран размером 220 x 385 мм для дополнительной защиты шеи и груди



Упаковка: этикетка + пакет

Материал экрана	Размер (обхват головы), см	Толщина экрана, мм	Размер экрана, мм	Вид крепления	Регулировка оголовья	Диапазон рабочих температур, °С	Вес, г	Артикул
поликарбонат	50–65	2	220 x 385	наголовное	плавная (храповой механизм)	-50 ... +130	345	110811