



Краскопульты пневматические и наборы пневмоинструмента

Пневматические краскопульты обеспечат быстрое и надежное покрытие различных поверхностей разнообразными составами благодаря высокой производительности и точности. Наборы пневмоинструмента – готовое решение для различных работ



НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Модельный ряд

краскопульты пневматические



	PRO 600M	PRO 600	PRO 600	PRO 150	MS 200	MS 200-3	PRO 350N	MS 200N-3	MS 200N
Принцип работы	HVLP	HVLP	HVLP	HVLP	HP	HP	HD	HP	HP
Диаметр сопла, мм	1.4	1.4	1.7	0.8	1.3	1.2, 1.5, 1.8	1.8	1.2, 1.5, 1.8	1.3
Тип подключения бачка	верхний	верхний	верхний	верхний	верхний	верхний	нижний	нижний	нижний
Объем бачка, л	0.6	0.6	0.6	0.125	0.6	0.6	1	0.75	0.75
Материал бачка	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	алюминий	алюминий	алюминий
Рабочее давление, бар	3–4	3–4	3–4	3	3–5	3–5	4–8	3–5	3–5
Расход воздуха, л	170–310	190–290	190–290	100–145	125–225	125–225	290–365	125–225	125–225
Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка формы факела	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка хода курка	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка подачи воздуха	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Вес, кг	0.9	0.9	0.9	0.4	0.5	0.6	1.1	0.7	0.7
Артикул	06453-1.4	06563-1.4	06563-1.7	06454-0.8	06455-1.3	06458	06451-1.8	06457	06456-1.3



MS-5G

Тип соединения

рапид – резьба 1/4"

Комплектация

- краскопульт с верхним бачком
- пистолет для защитных покрытий
- пистолет для подкачки шин
- продувочный пистолет
- шланг спиральный 5 м
- разъем рапид 1/4"

Макс. расход воздуха, л/мин

160

Вес, кг

1.8

Артикул

06459-H5



MS-5N

рапид – резьба 1/4"

- краскопульт с нижним бачком
- пистолет для защитных покрытий
- пистолет для подкачки шин
- продувочный пистолет
- шланг спиральный 5 м
- разъем рапид 1/4"

160

1.9

06458-H5

Краскопульты пневматические PRO 600M, PRO 600



HVLP

Равномерное
распределение ЛКМ

Эргономичная форма



**МАНОМЕТР
С РЕГУЛИРОВКОЙ**

Регулятор
входного давления
(арт. 06453-1.4)



Регулировка
формы факела
и хода курка

Упаковка:
коробка картонная



Дюза 1.4 мм и бачок
объемом 600 мл
для длительной работы
без остановки



Удобное
подключение пистолета
к пневматическому шлангу



Однородный факел
идеальной формы



Модель	Принцип работы	Диаметр сопла, мм	Тип подключения бачка	Объем бачка, л	Материал бачка	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л	Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	Регулировка хода курка	Регулировка подачи воздуха	Регулировка формы факела	Вес, кг	Артикул
PRO 600M	HVLP	1.4	верхний	0.6	пластик	3–4	170–310	●	●	●	●	0.9	06453-1.4
PRO 600		1.4											06563-1.4
		1.7											06563-1.7

Краскопульт пневматический PRO 150

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



HVLP

**Равномерное
распределение ЛКМ**
и снижение их расхода
до 30%



Отлично подходит
для мелкого ремонта
и труднодоступных мест



**Удобное
подключение пистолета**
к пневматическому шлангу



Однородный факел
идеальной формы



Эргономичная форма



Упаковка:
коробка картонная

Модель	Принцип работы	Диаметр сопла, мм	Тип подключения бачка	Объем бачка, л	Материал бачка	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л	Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	Регулировка хода курка	Регулировка подачи воздуха	Регулировка формы факела	Вес, кг	Артикул
PRO 150	HVLP	0.8	верхний	0.125	пластик	3	100–145	•	•	•	•	0.4	06454-0.8

Краскопульты пневматические MS 200, MS 200-3



Универсальность
при использовании
различных ЛКМ



3 СМЕННЫХ
СОПЛА

Комплект сопел в наборе
делает инструмент
универсальным



**Удобное
подключение пистолета**
к пневматическому шлангу



Однородный факел
идеальной формы



Эргономичная форма



Упаковка:
коробка картонная

Модель	Принцип работы	Диаметр сопла, мм	Тип подключения бачка	Объем бачка, л	Материал бачка	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л	Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	Регулировка хода курка	Регулировка подачи воздуха	Регулировка формы факела	Вес, кг	Артикул
MS 200	HP	1.3	верхний	0.6	пластик	3–5	125–225	•	•	–	•	0.5	06455-1.3
MS 200-3		1.2, 1.5, 1.8										0.6	06458

Краскопульт пневматический PRO 350N



**Равномерное
распределение ЛКМ**




Дюза 1.8 мм
идеальна для нанесения
густых растворов,
грунта и жидкой шпаклевки



**Удобное
подключение пистолета**
к пневматическому шлангу



Однородный факел
идеальной формы



Эргономичная форма



Упаковка:
коробка картонная



Модель	Принцип работы	Диаметр сопла, мм	Тип подключения бачка	Объем бачка, л	Материал бачка	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л	Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	Регулировка хода курка	Регулировка подачи воздуха	Регулировка формы факела	Вес, кг	Артикул
PRO 350N	HD	1.8	нижний	1	алюминий	4–8	290–365	●	●	–	●	1.1	06451-1.8

Краскопульты пневматические MS 200N-3, MS 200N



**Равномерное
распределение ЛКМ**



**3 СМЕННЫХ
СОПЛА**

Комплект сопел в наборе
делает инструмент
универсальным



**Удобное
подключение пистолета**
к пневматическому шлангу



Однородный факел
идеальной формы



Эргономичная форма



Упаковка:
коробка картонная



Модель	Принцип работы	Диаметр сопла, мм	Тип подключения бачка	Объем бачка, л	Материал бачка	Рабочее давление, бар	Расход воздуха, л	Переходник 1/4" (F) – рапид (быстросъемн.)	Регулировка хода курка	Регулировка подачи воздуха	Регулировка формы факела	Вес, кг	Артикул
MS 200N	HP	1.3	верхний	0.6	алюминий	3–5	125–225	•	•	–	•	0.7	06456-1.3
MS 200N-3		1.2, 1.5, 1.8											06457

Набор пневмоинструмента MS-5G



- Готовое решение для разных задач в мастерской или гараже
- Простота эксплуатации

Комплектация, 5 предметов:

- краскопульт с верхним бачком
- пистолет для защитных покрытий
- пистолет для подкачки шин
- продувочный пистолет
- шланг спиральный 5 м
- разъем рапид 1/4"



Упаковка:
коробка картонная

Модель

Тип соединения

Макс. расход воздуха, л/мин

Вес, кг

Артикул

MS-5G

рапид – резьба 1/4"

160

1.8

06459-H5

- Готовое решение для разных задач в мастерской или гараже
- Простота эксплуатации

Комплектация, 5 предметов:

- краскопульт с нижним бачком
- пистолет для защитных покрытий
- пистолет для подкачки шин
- продувочный пистолет
- шланг спиральный 5 м
- разъем рапид 1/4"



Упаковка:
коробка картонная

Модель

Тип соединения

Макс. расход воздуха, л/мин

Вес, кг

Артикул

MS-5N

рапид – резьба 1/4"

160

1.9

06458-H5